

Maatilankoneen Rango -tuote
Rehuleikkuri piikkipohjalla RLP
ja umpinaisella pohjalla RLU



- Vankka rakenne – runko S355MC-terästä, työosat kulutusta kestävä HB 500 -terästä.
- Terät – etuterät vaihdettavat, sivuterät hitsatut, valmistettu HB 500 -teräksestä.
- Sivuvastaterät – pultattavat, toimivat myös leukojen ohjainliukupintoina.
- Tapit – karkaistut; pääakselitappi, halkaisija 50 mm, kiinnitetty suurelle pinta-alalle poikkeuksellisen kestävyuden varmistamiseksi.
- Sylinterit – kelluvat tapit messinkiholkeilla; kaksi suurta sylinteriä leukojen yläpuolella tuottavat 200 baarin paineella 40 tonnin puristusvoiman kumpikin.
- Piikkien kiinnityspohja on HB 500 -terästä, mikä estää muodonmuutokset pitkäaikaisessakin käytössä.
- Alapiikit – halkaisija 46 mm, pituus 980 mm, asennettu 100 × 100 mm palkkiin, seinämäpaksuus 10 mm; CNC-koneistetut holkit takaavat korkean tarkkuuden ja vakauden.
- Työliukupinnat – sivuilla ja keskellä, hitsatut siilokäyttöä varten.
- Muovi- ja verkkotarraaja – integroitu pääsylintereihin. Kun leuka avataan täysin, kalvopuristin avautuu automaattisesti. Suljettaessa tarraaja sulkeutuu ensin, jonka jälkeen pääleuka.

Saatavilla olevat työleveydet:

- 1,6 m
- 1,8 m
- 2,0 m
- 2,2 m

