

Maatilankoneen Rango -tuote

Keräävä harja

55 cm sivuharjalla KHSH



Umpinainen lakaisukoneen rakenne, joka vähentää merkittävästi pölyn määrää käytön aikana.

Lakaisukone käyttää sylinterimäisiä harjoja, joiden halkaisija on 550–600 mm ja jotka on asennettu 50 × 50 mm neliöakselille.

Lakaisukoneessa on vakiovarusteena maastoa mukaileva järjestelmä, eli laite seuraa maanpintaa kuormaajasta riippumatta 15 % suhteessa (kelluva järjestelmä).

Vakiovarusteena säiliön tyhjennys hydraulisylinterillä.

Nopea keskiharjan korkeudensäätö molemmilta puolilta.

Lakaisukoneen sivuttaissäätö (vasen–oikea) mekaanisesti tai lisävarusteena hydraulisesti.

Mahdollisuus lukita säiliö avoimeen asentoon ja lakaista eteenpäin.

Kauhassa kumiterä.

Yksi lakaisukoneen tärkeimmistä komponenteista on hyväksi todetun rakenteen omaavat pyörät. Pyörän halkaisija 250 mm suurten epätasaisuuksien ylittämiseksi. Pyörän leveys 80 mm, kulutuspinna kumia, jonka paksuus on 40 mm, käyttö lämpötiloissa –30...+80 °C. Napa valmistettu erittäin lujasta valuraudasta. Hitsattu haarukka ainutlaatuisella, huoltovapaalla kääntömekanismilla. Pyörä kiinnitetty Ø30 mm tapilla ja kahdella suurella laakerilla. Pyörän akselin suuri siirtymä suhteessa kääntöakseliin mahdollistaa nopeamman työskentelyn yli 20 km/h nopeuksilla. Jokainen pyörä kestää dynaamisen kuormituksen 1,5 tonnia.

Lakaisukone on maalattu kestäväällä jauhemaalilla.

Lisävarusteet

- Kastelujärjestelmä lakaisuun kuivina päivinä. Säiliö kokonaan alumiinia, tilavuus 105 l ja paino 20 kg. Tuuletus venttiilillä, vesisuodatin, Shurflo 12 V 5,3 l/min pumppu, suuttimet.
- Sähköhydraulinen kääntö lakaisukoneen kulman säätöön vasemmalle / oikealle 10°.

Saatavilla olevat työleveydet:

- 1,6 m
- 1,8 m
- 2,0 m
- 2,2 m
- 2,4 m
- 2,6 m
- 2,8 m
- 3,0 m

